Elevador enterrado - SL210
l Smartlift l Shockwave ™ Disponible

Capacidad: 10,000 lbs.

Los Smartlifts equipados con Shockwave vienen con la VELOCIDAD, ELECCIÓN y RETORNO de la inversión que lo ayudarán a alcanzar sus objetivos de mayor productividad técnica y mayores ganancias. Diseñados específicamente para bahías donde el tiempo de servicio es primordial, los elevadores equipados con Shockwave son los más rápidos del mundo, y solo están disponibles en Rotary.

Cada Smartlift equipado con Shockwave incluye:

- Ascenso y descenso 2 **veces** más rápido
- Sistema de alimentación de CC de **110 V** patentado con cargador de bateríaincorporado
- Detección asistida por láser Spotline ™ con sensor de movimiento
- Su elección de superestructuras, incluido el brazo TRIO exclusivo de Rotary
- Easy Access ™ patentado cilindros que permiten que todo el mantenimiento rutinario del cilindro se realice a nivel del piso, reduciendo el tiempo de inactividad y preservando los ingresos de la bahía
- Émbolos exclusivos Smartguard ® para una durabilidad y rendimiento probados a lo largo del tiempo
- Sistema de bloqueo exclusivo que cuenta con un polímero patentado y un cilindro de aire inoxidable para un alto rendimiento y longevidad de operación de elevación

Disponible con Shockwave ™ (SL210SW) o sin (SL210).

ROTARY LIFT

Especificaciones

Especificación	SL210-FA	SL210-RA	SL210-TA
Adaptadores	Flip Up	Redondo	Camión
Subir	75 7/8 ″ - 81 3/8 ″	75 7/8 ″ - 81 3/8 ″	75 7/8 ″ - 81 3/8 ″
Ancho total	108 1/4 ″	108 1/4 ″	108 1/4 ″
Espacio libre para conducir	88 ″	88 ″	88 ″
Alcance (min.)	21 1/4 ″	19 1/4 ″	19 1/4 ″
Alcance (máximo)	44 5/8 ″	41 1/4 ″	41 1/4 ″
Alcance (brazo total min.)	58 1/4 ″	54 1/2 ″	54 1/2 ″
Alcance (brazo total máx.)	105 ″	99 ″	99 ″
Min. Altura del adaptador	4 7/8 ″	4 1/4 ″	4 1/4 ″
Baja altura del escalón	7 ″	N / A	N / A
Alto paso de altura	10 1/2 ″	5 3/8 ″	5 3/8 ″
Capacidad de elevación en general	10,000 libras	10,000 libras	10,000 libras
Capacidad de elevación (por brazo)	2,500 lbs.	2,500 lbs.	2,500 lbs.
Diámetro del émbolo guía	8 1/2 ″	8 1/2 ″	8 1/2 ″
Voltaje Monofásico	208v - 230v	208v - 230v	208v - 230v
Tiempo de subida/decenso	53 segundos / 24 segundos	53 segundos / 24 segundos	57 segundos / 29 segundos
Min. Tamaño de la bahía	11'x24 ′	11'x24 ′	11'x24 ′